

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2010R

Auswertungszeitraum von 1951 - 2010, Januar - Dezember

Rasterfeld: 103039

Zeile: 103

Spalte: 39

Seite: 1/2

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a		
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,6	186,7	7,5	250,0	8,5	283,3	9,9	330,0	11,7	390,0	13,5	450,0	14,6	486,7	15,9	530,0	17,8	593,3
10		8,9	148,3	11,5	191,7	13,0	216,7	14,9	248,3	17,5	291,7	20,1	335,0	21,7	361,7	23,6	393,3	26,2	436,7
15		11,0	122,2	14,2	157,8	16,1	178,9	18,4	204,4	21,6	240,0	24,9	276,7	26,7	296,7	29,1	323,3	32,3	358,9
20		12,5	104,2	16,2	135,0	18,4	153,3	21,1	175,8	24,8	206,7	28,5	237,5	30,7	255,8	33,4	278,3	37,2	310,0
30		14,4	80,0	19,0	105,6	21,7	120,6	25,0	138,9	29,6	164,4	34,2	190,0	36,9	205,0	40,2	223,3	44,8	248,9
45		16,1	59,6	21,7	80,4	25,0	92,6	29,2	108,1	34,8	128,9	40,4	149,6	43,7	161,9	47,9	177,4	53,5	198,1
60		17,1	47,5	23,6	65,6	27,4	76,1	32,2	89,4	38,8	107,8	45,3	125,8	49,1	136,4	53,9	149,7	60,4	167,8
90		20,9	38,7	28,0	51,9	32,2	59,6	37,4	69,3	44,6	82,6	51,7	95,7	55,9	103,5	61,1	113,1	68,3	126,5
120	2	24,0	33,3	31,6	43,9	36,1	50,1	41,7	57,9	49,3	68,5	56,9	79,0	61,4	85,3	67,0	93,1	74,6	103,6
180	3	29,3	27,1	37,6	34,8	42,5	39,4	48,7	45,1	57,0	52,8	65,3	60,5	70,2	65,0	76,4	70,7	84,7	78,4
240	4	33,7	23,4	42,6	29,6	47,8	33,2	54,4	37,8	63,3	44,0	72,2	50,1	77,4	53,8	83,9	58,3	92,8	64,4
360	6	41,2	19,1	50,9	23,6	56,6	26,2	63,8	29,5	73,5	34,0	83,3	38,6	88,9	41,2	96,1	44,5	105,9	49,0
540	9	50,2	15,5	60,9	18,8	67,1	20,7	75,0	23,1	85,6	26,4	96,3	29,7	102,5	31,6	110,4	34,1	121,1	37,4
720	12	57,8	13,4	69,2	16,0	75,8	17,5	84,2	19,5	95,6	22,1	107,0	24,8	113,6	26,3	122,0	28,2	133,4	30,9
1080	18	70,5	10,9	83,0	12,8	90,3	13,9	99,5	15,4	111,9	17,3	124,4	19,2	131,7	20,3	140,8	21,7	153,3	23,7
1440	24	81,2	9,4	94,5	10,9	102,3	11,8	112,1	13,0	125,4	14,5	138,6	16,0	146,4	16,9	156,2	18,1	169,5	19,6
2880	48	111,0	6,4	127,3	7,4	136,8	7,9	148,8	8,6	165,1	9,6	181,4	10,5	190,9	11,0	203,0	11,7	219,3	12,7
4320	72	133,2	5,1	151,3	5,8	161,8	6,2	175,1	6,8	193,2	7,5	211,3	8,2	221,8	8,6	235,1	9,1	253,2	9,8

Angaben in mm: Bemessungsniederschlagswerte h(n)

Angaben in l / (s ha): Regenspende R(n) mit $R(n) = h(n) \times 1,666667 / D[\text{min}]$

Toleranzbereiche:

+/- 10 % für $1 \text{ a} \leq T \leq 5 \text{ a}$

+/- 15 % für $5 \text{ a} < T \leq 50 \text{ a}$

+/- 20 % für $50 \text{ a} < T \leq 100 \text{ a}$

Datenbasis: KOSTRA-DWD-2010R des Deutschen Wetterdienstes. Die Regenspende wurde auf Basis des Bemessungsniederschlags zur jeweiligen Andauer berechnet.

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 07/2022.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2010R


Auswertungszeitraum von 1951 - 2010, Januar - Dezember

Rasterfeld: 103039

Zeile: 103

Spalte: 39

Seite: 2/2



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2010R des Deutschen Wetterdienstes.

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 07/2022.